

三棵树 FFX008 硅系统稀释剂

产品介绍

本品适用于三棵树油性聚硅氧烷类产品的稀释，目的在于方便施工，三棵树聚硅氧烷类油漆如果按要求正确地混合或搅拌，选择合适的施工设备，一般不需稀释，可直接喷涂。但在某些特殊情况下，如果我们想对基材或前道涂层进行封闭处理，或者是油漆由于温度的影响增稠，我们可以按照产品说明书中给出的稀释剂的用量进行添加，这样得到的漆膜均匀一致，施工起来也十分方便。

通常的规则是：稀释剂应尽量少加，因为过多增加稀释剂的量会影响涂料施工后的质量同时面临 VOC 管控的风险。在某些情况下，一些常规溶剂可以被代替，这些替代产品不在我们的产品质量控制范围之内，我们有权对由此引起的负面结果进行申诉。

产品特性

可使施工的涂刷性能、喷涂性能等效果最佳

基本参数

| | |
|---------|---------------|
| 颜色： | 透明 |
| 光泽： | 不适用 |
| 体积固体含量： | 不适用 |
| 比重： | 约 0.9 公斤/升 |
| 闪点： | 26°C |
| VOC 含量： | 800 克/升 |
| 储存时间： | 干燥阴凉，远离火源，无期限 |

施工参数

见各具体聚硅氧烷产品说明

注意事项

1. 可用本品清洗用于聚硅氧烷类产品的施工工具。
2. 如果需要，可以清洗那些用于三棵树聚硅氧烷产品的工具，不要用它来清洗非聚硅氧烷类油漆的施工工具，以免影响其他油漆的后续施工，如有发生，请联系三棵树技术服务人员解决。

包装规格

FFX008 硅系统稀释剂： 15 公斤/桶

安全防范

涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表和相关的材料安全数据说明书。
这是溶剂型涂料稀释剂，必须配备必须的防护用品，避免吸入漆雾和溶剂。
另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆或稀释剂。

责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的损失，三棵树都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。

本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确认为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，三棵树可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非三棵树所能控制。由于施工环境、涂装工艺或表面处理和人员操作所造成的涂装质量问题，三棵树都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。

为避免错误使用产品，请使用者和我司销售人员确认，以确保获取最新的产品说明书。